FK GROUP SPA
Via Friuli, 21
24044 Dalmine (BG) - Italy
Tel. +39 035 565633

Vertriebsbüro
commercial@fkgroup.com
Tel. +39 035 565633

Kundendienst
customer.service@fkgroup.com
Tel. +39 035 566647

Unternehmen mit
Qualitätsmanagementsystem
zertifiziert nach
UNI EN ISO 9001:2015

www.fkgroup.com
fkgroup@fkgroup.com

04/2022

Zuschnittsystem Universal

FKgroup®
Made in Italy

Universal

Automatisches Zuschnittsystem mit Conveyor **mit der Möglichkeit von Köpfen zu 6-8-9cm** für jede Art von Produktionen. Die Serie Universal ist in der Lage, die Beschleunigung von Arbeitszyklen in Bezug auf Geschwindigkeit und Produktivität zu unterstützen, indem sie eine Reihe von technologischen Funktionen und innovative Materialien nutzt und eine beispiellose Schnittleistung erreicht.

- Mit der Anwendung **JUST CUT** ist es möglich, die Einstellung und Handhabung der Schneidparameter schnell und sicher zu gestalten;
- Absaugung mit **Eco Power** System, das eine enorme Energieeinsparung garantiert;
- Patentiertes Hochgeschwindigkeits-Klingenschärfsystem: langlebige Schärfgeräte;
- **Fast Revolution**: ermöglicht eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit an jede Art von Produktion;
- **Mectronics Blade Sense**: automatische Klingenbiegesteuerung;
- Klingenschmier- oder kühlsystem;
- Technischer Support auch über WEB: garantiert konstanten Support in Echtzeit;
- **Non Stop Cutting System** mit zwei alternativen Stufen: Continuous Cutting Software zur Steuerung des Schnitts während des Fortschritts, Quick Release Vacuum in Anwesenheit von gleichbleibenden Lagen (optional).

Durchschnittliche Leistungsaufnahme 6,3kW

Industrie 4.0
READY

Schnittbereich (cm)	180 x 170	200 x 170	220 x 170	180 x 240	200 x 240	220 x 240
Gesamtabmessungen B x T x H (cm)	470 x 290 x 220	470 x 310 x 220	470 x 330 x 220	592,3 x 290 x 220	592,3 x 310 x 220	592,3 x 330 x 220
Gewicht (Kg)	2880	2960	3040	3220	3300	3380
Installierte Leistung (kW)	15					
Durchschnittlicher Verbrauch (kW)	5,9	5,9	5,9	6,3	6,3	6,3
Spannungsversorgung	400V±10%					
Maximale Dicke der komprimierten Lagen (cm)	6-8-9					

Mit dem ständigen Ziel, die Maschinen zu verbessern, behält sich die FKgroup das Recht vor, ihre technischen oder funktionellen Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Automatischer pneumatischer Gehäusehub mit doppelter Öffnung.



Bohrgerät mit Temperaturregelung oder Drehstempel.



Klingenkühl- oder Schmiersystem je nach Gewebe.

Das Werkzeug ISO Editor ändert die Platzierungen, die Position der Figuren, Kerben und Löcher.